



Контрольная панель Raptor WR6 Wi-Fi

1. Общие сведения об изделии

Raptor Raptor WR6 Wi-Fi предназначена для мониторинга помещений малых и средних объектов недвижимости. Контроль осуществляется путем оценивания состояния проводных охранных извещателей. Входит в состав аппаратно-программного комплекса Raptor PCN.

Модуль связи с пультом централизованного наблюдения (далее ПЦН) поддерживает **Wi-Fi, GPRS (две SIM-карты) и SMS**. Переключение между каналами происходит автоматически:

Wi-Fi – основной канал (при наличии интернета через роутер клиента), выполняется **4 попытки** соединения с сервером.

Если **Wi-Fi** недоступен, переключение на **GPRS через SIM2**.

При наличии **важного события** и свободного лимита (до **30 SMS/в сутки**) отправляется **SMS**, затем повторные **4 попытки** соединения на **SIM2 по GPRS**.

Если соединение через **SIM2** не удалось, переход на **GPRS через SIM1**.

При наличии важного события и свободного лимита отправляется **SMS**, затем **4 попытки** соединения на **SIM1 по GPRS**.

При исчерпании лимита **SMS отключаются** до сброса таймера.

Если GPRS не установлено, снова проверяется **Wi-Fi** (4 попытки).

При отсутствии связи, цикл повторяется.

Контрольная панель обеспечивает оптико-электронный контроль вскрытия крышки для бесперебойного блока питания далее по тексту ББП. Осуществляется с помощью оптического датчика саботажа.

Интерфейс пользователя выполнен клавиатурой (PA656) или считывателем 1-Wire. Постановка/снятие выполняется: считывателем 1-Wire, клавиатурой или мобильным приложением (iOS, Android).

Raptor WR6 Wi-Fi - это многофункциональный прибор, приёмноконтрольный охранной и охранно-пожарной сигнализации. **ГОСТ Р 52436-2005**. Соответствует требованиям «О безопасности низковольтного оборудования» (**ТР ТС 004/2011**) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (**ТР ТС 020/2011**).

Уровень промышленных радиопомех, создаваемый **Raptor WR6 Wi-Fi**, не превышает норм, установленных **ГОСТ Р 53325-2012** для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях или подключаемых к электросетям жилых зданий.

Функции:

- Контроль состояния проводных охранных шлейфов.
- Связь с пультом централизованного наблюдения (ПЦН) через:
 - LTE (две SIM-карты),
 - Wi-Fi,
 - резервный канал по SMS.
- Постановка и снятие с охраны с помощью:
 - клавиатуры,
 - считывателя 1-Wire,
 - мобильного приложения (iOS, Android).
- Защита от вскрытия: корпус блока питания контролируется оптическим тампером.

2. Основные технические характеристики


Параметр	Значение
Количество проводных зон	3 (Логических 6)
Количество разделов	3
Количество пользователей	32
Подключение внешней проводной сирены	Да
Подключение светового индикатора (Маяк)	Да
Проводная клавиатура PA656 или 1 WIRE	1
Выход 12В с резервированием по питанию	Да

Напряжение питания	12 - 14В
Потребляемый ток	200 -1500 мА
Габаритные размеры	130х90х30 мм
Масса, не более	240 грамм
Средний срок службы	5 лет
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	-30 +50°C

3. Комплектность.

Наименование	Кол.
Контрольная панель	1
Антенна GSM	1
Резистор 1 кОм	3
Резистор 2.2 кОм	3
Адаптер 5В 2А	1

4. Внешний вид:



Обозначение	Назначение
BAT	Подключение литиевого аккумулятора
+ 5v -	Подключение источника питания 5В
AUX+ , SRN	Подключение сирены (Макс. ток нагрузки 50мА)
AUX+ , LGH	Подключение светового индикатора (Макс. ток нагрузки 50мА)
LDG, LDR	Индикации состояния раздела
AUX+, GND DATA, CLK	Подключение клавиатуры
GND, AUX+	Линия питания для проводных извещателей, макс. ток нагрузки 50мА (6 извещателей)
SIM1 – SIM2	Держатели сим-карт
ZN3, ZN2, ZN1	Проводные шлейфы с 1 по 3 , с 4 по 6 (Логических)
Перемычки	
JP1	Выбор интерфейса пользователя (если перемычка установлена: 1-WIRE, если снята: Клавиатура)

Для 1-WIRE (JP1 установлена)	
JP5	Вход в режим программирования (добавление ключей)
JP4	В режиме программирования (JP5 установлен) - удалить всех пользователей
AP-M	В режиме программирования (JP5 установлен) – Переход в режим точки доступа

Таблица №1

5. Индикация


GSM	Мигает, модем зарегистрировался в сети. Постоянно «горит» - Поиск сети / нет связи		
GPRS	Запрос GPRS		
SRV	Обмен данными с сервером (Горит постоянно если связь с сервером установлена)		
4G	Высокоскоростной канал LTE/Wi-Fi		
	Мигает	Постоянно горит	Не горит
SIM1	Активна	Ошибка чтения	Не активна
SIM2	Активна	Ошибка чтения	Не активна
	Уровень сигнала GSM		
	Постоянно горит	Мигает	
Wi-Fi Conn	Панель подключена к сети Wi-Fi.		Панель в режиме точки доступа.
Wi-Fi Errr	Ошибка подключения к сети Wi-Fi		

Таблица №2

6. Интерфейс пользователя

В Панели реализованы два интерфейса пользователя, (клавиатура или считыватель (1-wire)).

6.1. Подключение клавиатуры




6.1.1. Индикация состояния раздела


	Горит красным (раздел на охране)
	Горит зеленым (раздел снят с охраны)
	Моргает попеременно: (интерфейс пользователя заблокирован)

6.2. Подключение считывателя

6.2.1. Схема подключения считывателя бесконтактных карт Em-Marine на примере Matrix II (мод. EH).



6.2.2. Схема подключения считывателя на примере Радий ТМ (Считыватель-3).



7. Режим работы

7.1. Дежурный режим

В этом режиме контрольная панель ставится снимается с охраны, принимает информацию о состоянии подключенных к нему проводных шлейфов сигнализации и передает данные на ПЦН.

7.2. Выбор интерфейса пользователя

Выбор интерфейса пользователя осуществляется переключателем JP1. **До включения питания!**

Переключатель установлен – **считыватель (1-wire)**

Переключатель снят - **клавиатура**

Панель сохранит состояние зон, разделов, пользователей и ключей в обоих режимах, для каждого интерфейса отдельно.

7.2.1. Постановка под охрану в режиме клавиатуры

Постановка раздела на охрану осуществляется набором на клавиатуре следующей команды: «CLEAR» «S» «PPPP» «STAY», где «S» - номер раздела (клавиши «1» - «8»); «PPPP» - пароль пользователя четыре цифры (клавиши «1» - «9»); Пример постановки под охрану 3 раздела:

CLEAR ⇒ 3 ⇒ 2222 ⇒ STAY

7.2.2. Снятие с охраны в режиме клавиатуры

Снятие раздела с охраны осуществляется набором на клавиатуре следующей команды: «CLEAR» «S» «AWAY», где «S» - номер раздела (клавиши «1» - «8»); «PPPP» - пароль пользователя четыре цифры (клавиши «1» - «9»); Пример постановки под охрану 3 раздела:

CLEAR ⇒ 3 ⇒ 2222 ⇒ AWAY

7.2.3. Проверить состояние раздела в режиме клавиатуры

Для проверки состояния раздела (стоит на охране или снят) нужно выполнить команду:

«CLEAR» «S»

«S» - номер раздела (клавиши «1» - «8»);

Смотреть на индикацию состояния раздела на клавиатуре.

7.3. Постановка под охрану в режиме 1-wire

Постановка выполняется ключами, запрограммированными в панель. Короткое подношение «ключа» к считывателю укажет на состояние раздела к которому привязан ключ. Зеленый снят с охраны, красный на охране.

Длительное удержание сменит состояние раздела (снимет раздел с охраны если он на охране или поставит если он снят). Также проиндицировав светодиодом.

Если все ключи прописаны в первый раздел то индикация всегда показывает последнее состояние первого раздела!

Если ключи прописаны в разные разделы индикация не отображается до тех пор пока «ключ» не поднесут к считывателю!

8. Режим программирования в режиме клавиатуры.

Режим предназначен для добавления или удаления зон и назначения их к разделам, настройка параметров радиоприемника, привязка беспроводных ОУ, добавление пользователей.

Вход в режим программирования осуществляются с помощью команды: «CLEAR» ⇒ «MEM» ⇒ 3211 ⇒ «ENTER». После входа загорятся клавиши «MEM» и «ENTER». При верном введении правильных команд, в данном режиме, будет воспроизведена троекратная звуковая сигнализация. Если введено неверно, будет один длинный сигнал.

Пароль 3211 можно изменить (см. пункт [Добавление пользователя](#)), либо удаленно через конфигуратор, 3211 это пароль первого пользователя.

9. Перечень команд

	Подробно
100 - Добавить пользователя	9.1
101 - Удаление пользователя	9.2
138 - Открытие зон и привязка их к разделам	9.3
140 - Сброс к заводским настройкам	9.5
141 - Сброс по питанию	9.6
142 - Калибровка оптического датчика саботажа	9.7
145 - Настройка Wi-Fi	9.8
146 - Настройка режима работы модема 2G/3G/4G	9.9
148 - Настройка индикации состояния раздела (Маяк)	9.10

9.1 100 - Добавление пользователя.

Команда «100» ⇒ Выбор номера пользователя от 002 до 032 ⇒ Ввод пароля пользователя (четыре цифры) ⇒ Подтвердить пароль пользователя (ввести пароль повторно) ⇒ Выбор раздела от 1 до 3 (можно назначить несколько разделов). ENTER ⇒ Выбор опций (1 код принуждения, 2 разрешение на постановку с нарушенными зонами) ENTER.

Пример добавления пользователя № 2 к разделу № 1 с паролем 2222, без опций.

100 ⇒ 002 ⇒ 2222 ⇒ 2222 ⇒ 1 ⇒ ENTER ⇒ ENTER

Пример добавления пользователя с кодом принуждения 0000.

100 ⇒ 032 ⇒ 0000 ⇒ 0000 ⇒ 1,2,3 ⇒ ENTER ⇒ 1 ⇒ ENTER

9.2 101 - Удаление пользователя.

Команда «101» ⇒ Выбор номера пользователя от 002 до 032. Удаление пользователя подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами.

Пример удаления пользователя № 2

101 ⇒ 002 (три коротких звуковых сигнала).

9.3 138 - Открытие зон – разделов и настройка их параметров.

Командой «138» мы активируем добавление зон к разделам. Зоны бывают переменные и круглосуточные.

Переменные – контрольная панель передает тревоги, после постановки на охрану пользователем. Если панель снята тревоги на пульт не передаются.

Круглосуточные – передают тревоги не зависимо снята с охраны контрольная панель или на охране. Применяется для тревожных кнопок и/или пожарных датчиков.

Команда «138» ⇒ Выбор зоны от 01 до 6 ⇒ Выбор раздела: от 1 до 3 ⇒ ENTER ⇒ Клавиша мигает, означает что зона будет переменная. Нажатие клавиши 1 изменит состояние. Горит ровным светом, означает что зона будет круглосуточная ENTER ⇒ Назначение задержки на вход от 1 до 9 (выбранная цифра X 10 сек.) ENTER ⇒ Назначение задержки на выход от 1 до 9 (выбранная цифра X 10 сек.) ENTER. (Если, зоне не требуется задержка на вход/выход, 0 по умолчанию.) ⇒ CLEAR завершение процесса.

Пример открытия переменной зоны № 1, в разделе № 1, с задержками: вход 40сек. выход 50сек.:

138 ⇒ 01 ⇒ 1 ENTER ⇒ (мигает клавиша 1) ENTER ⇒ 4 ENTER ⇒ 5 ⇒ ENTER

Пример открытия круглосуточной зоны № 3, в разделе № 2, без задержек:

138 ⇒ 03 ⇒ 2 ⇒ ENTER ⇒ (для изменения состояния нажать на мигающую клавишу 1) ENTER ⇒ (горит 0) ENTER ⇒ (горит 0) ENTER

9.4 Заккрытие зоны.

Команда «138» ⇒ Выбор зоны от 01 до 6 ⇒ Выключить раздел (от 1 до 3)

Пример закрытия зоны № 1, в разделе № 1:

138 ⇒ 01 ⇒ 1 ⇒ ENTER

9.5 140 - Сброс к заводским настройкам.

140 Панель сама перезагрузится и очистит все настройки

9.6 141 - Перезапуск по питанию.

141 Панель сама перезагрузится.

9.7 142 – Калибровка оптического тампера.

Оптический элемент контроля открытия крышки, имеет возможность настроить точное срабатывание открытия. Для этого необходимо набрать команду 142: закрыть крышку и нажать 1, тремя короткими звуковыми сигналами подтверждается успешное запоминание состояние “закрыто”, длинный говорит о не верных данных. После калибровки состояния закрыто, устанавливаем значение открыто. Открываем крышку нажимаем 2: тремя короткими звуковыми сигналами подтверждается успешные новые данные, длинный говорит о не верных значениях.

Для того чтобы вернуть тампер к заводским установкам нажимаем 3 далее следуют три коротких звуковых сигнала. Нажимаем ENTER для сохранения наших новых данных.

142 ⇒ Закрыть крышку ⇒ 1 ⇒ Открыть крышку ⇒ 2 ⇒ ENTER

Настройки тампера по умолчанию:

142 ⇒ 3 ⇒ ENTER

9.8 145 – Настройка Wi-Fi

Команда «145» ⇒ Клавиша 1 включает/выключает Wi-Fi (если Клавиша 1 горит, Wi-Fi включен). Клавиша 2 переводит Wi-Fi в режим точки доступа для подключения к Wi-Fi сети:

- Если клавиша 2 горит, панель в режиме точки доступа.
- Если клавиша 2 моргает, панель пытается установить соединение с сетью Wi-Fi.

- Если клавиша 2 не горит, панель подключена к сети Wi-Fi.

Для подключения к Wi-Fi, читайте пункт 12 («Процедура подключения к Wi-Fi»)

9.9 146 – настройка GSM модема

В приборе реализована возможность переключения GSM диапазонов. Авто, 2G, 3G, 4G. По умолчанию стоит Авто. Для переключения выполняем команду 146, выбираем 1 или 2 сим карту. И назначаем в каком диапазоне будет работать выбранная сим карта:

1. Авто
2. 2G
3. 3G
4. 4G

Пример перевода первой сим карты в режим работы только 4G

146 ⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ ENTER

9.10 148 – Настройка индикации состояния раздела.

Клеммы **AUX+**, **LGH** служат для подключения индикатора состояния разделов(Маяк). При постановке на охрану срабатывает маяк. По умолчанию настроено на все разделы. Для того чтобы настроить на определенные разделы, командой 148 мы можем выключить те что не используем.

Пример, оставляем только 3 раздел для срабатывания данного реле.

148 ⇒ горят клавиши 1,2,3 ⇒ выключаем разделы которые нужно игнорировать 1,2 осталось гореть только 3 раздел ⇒ ENTER

10. Режим программирования в режиме 1-wire

Режим предназначен для добавления или удаления ключей пользователей (идентификаторов).

10.1 Вход в режим / Выход из режима:

- Вход в режим программирования осуществляется с помощью перемычки JP5.
- Перемычка JP5 установлена (замкнута) – Контроллер находится в режиме программирования.
- Перемычка JP5 снята (разомкнута) – Выход из режима программирования.

10.2 Запись (Добавление) ключей

Для записи ключей установите перемычку JP5. Загорятся светодиоды на разъемах LDR и LDG.

- Поднесите прописываемый ключ к считывателю.
- Держите ключ, пока светодиод не мигнет 3 раза.
- Ключ успешно записан. Можно подносить следующий ключ.

10.3 Удаление отдельного ключа

- Установите перемычку JP5 (вход в режим программирования).
- Поднесите ранее записанный ключ к считывателю.
- Держите ключ, пока светодиод не мигнет 3 раза.
- Ключ будет удален из памяти.

10.4 Удаление всех ключей (сброс памяти)

- Установите перемычку JP5 (вход в режим программирования).
- Установите перемычку JP4.
- Все ключи стерты.
- Снимите перемычку JP4

10.5 Выход из режима программирования осуществляется снятием перемычки JP5.

11. Подключение проводных зон.

11.1 Общие сведения проводных зон.

К контрольной панели подключаются 3 проводных зоны или (6 логических). Зоны настроены следующим образом с 1 по 3 используется номинал резистора на 2.2 кОм, с 4 по 6 применяется 1 кОм. Есть два типа подключения: последовательное и параллельное. Для изменения данных параметров необходимо в ПО Конфигуратор настроить параметры путем установки галочек.

Web конфигуратор

☒ ATZ
 ☐ Задержка в приборе
 ☐ Параллельное включение датчиков


Конфигуратор

☒ Включить технологию "ATZ"
 ☒ Параллельное вкл. датчиков
 ☐ Задержка в приборе

11.2 Настройка характеристик проводных зон в конфигураторе.


По умолчанию включена технология ATZ и установлено параллельное соединение. Для того чтоб выключить ATZ необходимо убрать галочку, в ПЦН, в конфигурации панели. А чтобы использовать последовательное соединение нужно убрать галочку щелкнув на пиктограмму с именем «Параллельное включение датчиков» и сохранить настройки.

11.3 Схема включения проводных датчиков по умолчанию.




11.4 Схема включения последовательного соединения.

(Требуются настройки панели с ПЦН, смотреть рисунок №2.)



11.5 Схема включения проводных датчиков с выключенной технологией ATZ.




11.6 Оптический датчик вскрытия.

В панели применен оптический датчик вскрытия крышки ББП. Индикация состояния открыт/закрыт сигнализируется на клавиатуре клавишей «ВУР». Крышка открыта «ВУР» - горит (состояние: Нарушен). Крышка закрыта «ВУР» - потушен (состояние: восстановлен).


12 Процедура подключения к Wi-Fi.

12.1 Отключите мобильный Интернет на телефоне.


12.2 Включите Wi-Fi, в списке доступных Wi-Fi сетей найдите сеть с названием RaptorAP_(серийный номер).




12.3 Подключитесь к этой сети, пароль: 123456789




12.4 Интернет будет не доступен, поэтому нужно выбрать пункт меню «Всегда подключаться»




12.5 После открыть браузер и в строке адреса ввести <http://192.168.1.1> или <http://r.kz>





12.6 В окне браузера на странице «Конфигурация Wi-Fi» нажмите на «Нажать для поиска Wi-Fi сети»



12.7 Из списка найденных сетей выберите сеть, к которой хотите подключить контрольную панель Raptor.



12.8 Введите пароль и нажмите кнопку сохранить «Save»



Контрольная панель перейдет в режим клиента Wi-Fi, если введенный пароль правильный. В этом режиме она будет продолжать работать как клиент (Индикация Wi-Fi горит постоянно). Если же пароль неправильный, вернется в режим точки доступа (Индикация Wi-Fi мигает).

13 Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок со дня продажи 12 месяцев.

Примечание - Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания.